

| Lp. | Podstawa | Opis i wyciecznia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|---|--|---------|--------|
| 1 | 45111200-0 | Budowa wiaty | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6,64*12,54 | m ² m ² | 83,266 | |
| | | | | RAZEM | 83,266 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym (6,64*12,54)*0,15 | m ³ m ³ | 12,490 | |
| | | | | RAZEM | 12,490 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 0,4*0,4*0,7*6 | m ³ m ³ | 0,672 | |
| | | | | RAZEM | 0,672 |
| 4 d.1 | KNR 1 0504-01 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.I-II poz.1*0,15 + poz.3 | m ³ m ³ | 13,162 | |
| | | | | RAZEM | 13,162 |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,4*0,4*1,1*6 | m ³ m ³ | 1,056 | |
| | | | | RAZEM | 1,056 |
| 6 d.1 | KNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (5,64+11,54)*2 | m m | 34,360 | |
| | | | | RAZEM | 34,360 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5,64*11,54 | m ² m ² | 65,086 | |
| | | | | RAZEM | 65,086 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0407-06 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*2,4*6 | m ³ drew. m ³ drew. | 0,282 | |
| | | | | RAZEM | 0,282 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0406-06 | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej -oczepty 0,14*0,14*(10,14*2+3,36*3) | m ³ drew. m ³ drew. | 0,595 | |
| | | | | RAZEM | 0,595 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,1*0,1*1,2*14 | m ³ m ³ | 0,168 | |
| | | | | RAZEM | 0,168 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,06*0,16*2,5*12*2 | m ³ m ³ | 0,576 | |
| | | | | RAZEM | 0,576 |
| 12 d.1 | KNR 2-02 0408-02 analogia | Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,04*0,1*2,1*12 | m ³ m ³ | 0,101 | |
| | | | | RAZEM | 0,101 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,46*12,14*2 | m ² m ² | 59,729 | |
| | | | | RAZEM | 59,729 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 0410-01 analogia | Deskowanie szczytów 1,25*3,64 | m ² m ² | 4,550 | |
| | | | | RAZEM | 4,550 |
| 15 d.1 | NNRNKB 202 0523-01 | (z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną poz.13 | m ² m ² | 59,729 | |
| | | | | RAZEM | 59,729 |